



## OZZ XR2 P9"

OZZ XR2 P9" LED extraljus 220 mm med dynamiskt start-up positionsljus i både vitt och orange. Förfin din körupplevelse med denna innovativa efterföljare till den ursprungliga OZZ extraljusserien, nu med ett nytt och mer framstående uppstartsmönster för en otrolig visuell effekt vid start! Med boostfunktionen påslagen släpper OZZ XR2 P9" ut 10 600 lumen, och genererar 1 lux vid 680 meter. För de som föredrar den E112-godkända varianten, levererar OZZ ändå mäktiga 7010 lumen och 1 lux på 480 meter. Nu med en färgtemperatur på 5000 K, garanterar vi dig ett behagligt ljus under alla förhållanden. Lamphuset finns i både vitt och svart. Certifieringarna för denna produkt inkluderar REF: 50, ECE R112, R7, R10 och CE. Den har även en funktionsgaranti på 3 år.

<b>Art. nr.</b>	88101 (svart)
<b>Lamptyp</b>	LED
<b>Dioder</b>	16 st
<b>Volt</b>	10-35V DC
<b>Effekt vid 12V</b>	R112: 74 W, boost: 134 W
<b>Effekt vid 24V</b>	R112: 73 W, boost 130 W
<b>Strömförbrukning vid 12 V</b>	10,5 A
<b>Strömförbrukning vid 24 V</b>	5,2 A
<b>Teoretiska lumen</b>	15000
<b>Uppmätta lumen</b>	R112: 7010, boost: 10600
<b>1 lux @ (m)</b>	R112: 480, boost: 680
<b>Kelvin (K)</b>	5000
<b>IP-klass</b>	IP68/IP69K
<b>Ljusbild</b>	driving beam
<b>Positionsljus</b>	dynamiskt vitt & orange
<b>Anslutning</b>	4-pin DT hane+hona (1000 mm)
<b>Lamphus och lins</b>	aluminum, polykarbonat
<b>ØxDxH (mm)</b>	220×84,3×210/227
<b>Temp.spänn</b>	-40 - +60°C
<b>E-märkning</b>	R112, R7
<b>EMC</b>	ECE R10
<b>Ref. nr</b>	50
<b>Vikt (kg)</b>	2,6
<b>Funktionsgaranti</b>	3 år

