



OZZ XR2 P9"

OZZ XR2 P9" LED extraljus 220 mm med dynamiskt start-up positionsljus i både vitt och orange. Förfina din körupplevelse med denna innovativa efterföljare till den ursprungliga OZZ extraljusserien, nu med ett nytt och mer framstående uppstartsmönster för en otrolig visuell effekt vid start! Med boostfunktionen påslagen släpper OZZ XR2 P9" ut 10 600 lumen, och genererar 1 lux vid 680 meter. För de som föredrar den E112-godkända varianten, levererar OZZ ändå mäktiga 7010 lumen och 1 lux på 480 meter. Nu med en färgtemperatur på 5000 K, garanterar vi dig ett behagligt ljus under alla förhållanden. Lamphuset finns i både vitt och svart. Certifieringarna för denna produkt inkluderar REF: 50, ECE R112, R7, R10 och CE. Den har även en funktionsgaranti på 3 år.

Art. nr.	88102 (vit)
Lamptyp	LED
Dioder	16 st
Volt	10-35V DC
Effekt vid 12V	R112: 74 W, boost: 134 W
Effekt vid 24V	R112: 73 W, boost: 130 W
Strömförbrukning vid 12 V	10,5 A
Strömförbrukning vid 24 V	5,2 A
Teoretiska lumen	15000
Uppmätta lumen	R112: 7010, boost: 10600
1 lux @ (m)	R112: 480, boost: 680
Kelvin (K)	5000
IP-klass	IP68/IP69K
Ljusbild	driving beam
Positionsljus	dynamiskt vitt & orange
Anslutning	4-pin DT hane+hona (1000 mm)
Lamphus och lins	aluminum, polykarbonat
ØxDxH (mm)	220×84,3×210/227
Temp.spänn	-40 - +60°C
E-märkning	R112, R7
EMC	ECE R10
Ref. nr	50
Vikt (kg)	2,6
Funktionsgaranti	3 år

